

C2-1 文字說明

PP 排煙櫃-4 尺 FUME HOOD

PP 排煙櫃 為保護人員使用及調製化學物質及高危害性物品之安全設備，提供安全的作業區域，櫃體內為抗酸鹼、防腐蝕設計，操作上有透明活動式視窗來降低化學物品對人員的危害性，抽氣式的環境會將有毒或腐蝕性的揮發氣體過濾後排出保護人員安全及防止二次污染危害，適用於化學工業，實驗室及生物科技等工業性用途上。



C2-1

產品特色

- A、標準尺寸:1200(W)、1500(W)、1800(W)
- B、上櫃本體：採用 PP 瓷白色 6t/10t 抗強酸鹼，耐衝擊之 PP 板溶接成型，外框支柱 PP 包覆不繡鋼方管補強。
- C、上櫃掀板：：採用 PP 瓷白色 6t 抗強酸鹼，耐衝擊之 PP 板溶接成型。下掀開啓設計方便日後維修之空間限制。
- D、下櫃本體：採用 PP 瓷白色 6t /10t 抗強酸鹼，抗化學藥品，耐衝擊之 PP 板溶接成型，外框支柱 PP

包覆不繡鋼方管補強。

E、操作台面：採用 PP 瓷白色 10t 抗強酸鹼，抗化學藥品，耐衝擊之 PP 板承受重量 150kg

F、內罩及導流板：採用 PP 瓷白色 8t 抗強酸鹼，耐衝擊之 PP 板以射出之塑膠件固定。

G、基本配備：附 PP 水槽及單口鵝頸龍頭 1 組。

H、操作視窗：採用 PP 射出成型框條框附 5mmt 透明安全玻璃。

I、視窗把手：PP 成型把手視窗把手採一體成型。

J、視窗設計：平衡配重滑動式設計讓使用者輕易操作，

K、平衡配重：PP 配重盒依附雙圓柱軌道，防止鋼索斷裂視窗掉落之虞，鋼索採用 PVC 塑膠包覆 3mm 不繡鋼絲。

L、照明：30W 日光燈組

M、電源銘板：接地式插座 110V(2 組)及 220V(1 組)、日光燈開關(1 組)，抽氣馬達開關(1 組)。

N、配電箱體：ABS 配電箱盒、無熔絲開關 3P 30A 1 組、2P 20A 1 組，馬達安全電磁開關 1HP 1 組。

O、適用於化學工業，實驗室及生物科技等工業性用途上。



C2-1-01



C2-1-02



C2-1-03



力業實業有限公司

400 台中市中區台灣大道一段217號1F

TEL:+886-4-24511711 FAX:+886-4-24511722

Mobil: 0916-305355 統編：54906426

無塵室/無菌室規劃，無塵工作站，無塵工作桌，無塵室工程，GMP,CGMP,無塵室局邊，耗材